



impranol-color

Lasure décorative à pores ouverts, en phase solvant offrant une haute résistance aux rayons UV. Pour la protection contre le bleuissement des bois en extérieur sans contact avec la terre.

Domaines d'application	Pour la protection contre le bleuissement et la décoration des bois situés en extérieur sans contact avec la terre. Tous types de bois, feuillus et résineux. Bardages, sous-toits, balcons, clôtures et autres.
Précautions d'emploi	Ne pas utiliser pour des bois en contact direct avec les aliments ou la nourriture pour le bétail. Les produits de protection des bois contiennent des substances biocides et ne doivent être utilisés qu'en cas de nécessité et en respectant les préconisations d'emploi. Toute utilisation abusive peut être nuisible à la santé et à l'environnement.
Caractéristiques	<ul style="list-style-type: none"> - Action préventive contre le bleuissement. - Extrêmement résistant aux intempéries. - Protection particulière contre l'humidité. - Agent liant à base végétale. - Haute résistance aux rayons UV. - Faible odeur, inodore après séchage. - Ne s'écaille pas, facile à renouveler.
Principe actif	4,5 g/kg (0,45 %) Dichlofluanide.
Teintes	0000-incolore, 0005-gris clair, 0081-blanc crème, 0101-chêne clair, 0103-chêne foncé, 0150-mérisier, 0200-pin, 0300-châtaignier, 0412-vert-mousse, 0422-bleu violet, 0700-noyer, 0710-noyer doré, 0750-acajou, 0850-palissandre. <u>Ne pas appliquer seul l'Incolore en extérieur.</u>
Conditionnement	Bidons de 0,75 – 2,5 – 5 et 20 l.
Mode d'application	Par badigeonnage.
Consommation:	200 – 250 ml/m ² en 2 passes.
Préparation du support	Le support à traiter doit être sec, propre et dégraissé. L'humidité du bois ne doit pas dépasser 15 %. Lors d'une application sur des bois absorbants nous conseillons d'appliquer une couche d'impression d'impranol-color incolore pour obtenir une teinte régulière des couches suivantes.

Conseils d'utilisation	Bien remuer avant l'utilisation. Ne doit pas être dilué. Pour l'application par badigeonnage il est recommandé d'utiliser une brosse souple (spéciale lasure) et de peindre suivant la direction des fibres. Ne pas appliquer à une température inférieure à +5°C (équipement, support, air ambiant) ni en plein soleil.
Temps de séchage	A 20°C et 65 % d'humidité relative: Sec au toucher: après environ 12 heures Recouvrable : après environ 1 - 3 jours Par une humidité supérieure ou une température inférieure, le temps de séchage peut se voir allongé.
Finition	Peut être recouvert après 1 jour avec des lasures en phase solvant p.ex. impranol-elan et après 3 jours avec des produits en phase aqueuse tels que profilan-Top. Nous recommandons toutefois un essai préalable.
Nettoyage des outils	White-spirit.
Point d'éclair	> 61°C
Classe de risque	En conformité avec les directives de la CE le produit est classifié de "N" (dangereux pour l'environnement).
Risques particuliers	R 51/53 : Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.
Conseils de sécurité	S 2 : Conserver hors de la portée des enfants. S 37 : Porter des gants appropriés. S 46 : En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. S 56 : Éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux. S 60 : Éliminer le produit et son récipient comme un déchet dangereux. S 62 : En cas d'ingestion, ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
Sécurité au travail	Pendant l'utilisation du produit de protection il faut observer particulièrement les préconisations en vigueur pour le travail et l'environnement suivant la classification sur les emballages (particulièrement symbole de danger, principaux dangers, indications sur le danger, mesures de sécurité). Assurer une ventilation suffisante pendant et après l'application. Ne pas manipuler à proximité de matières incandescentes. Protéger les commutateurs et les fils électriques pour éviter un court-circuit. Conserver hors de la portée des enfants et à l'écart des aliments ou de la nourriture pour animaux. Ne pas manger, boire ou fumer pendant l'utilisation.
Stockage/Transport	Le produit doit être utilisé de préférence dans les deux ans suivant sa fabrication. A conserver uniquement dans les emballages d'origine, hors de la portée des enfants, seulement accessible au personnel qualifié. Bien refermer les bidons après usage. RID/ADR: Classe 9, No. UN 3082, Groupe d'emballage III.
Protection de l'environnement	Ne pas déverser le produit ni ses résidus dans le sol, les cours d'eau ou les canalisations. Ne pas jeter les résidus à l'évier. Catalogue européen des déchets 03 02 02.
Texte supplémentaire	Contient dichlofluanide, acide 2-éthylhexanoïque, sel de cobalt. Peut provoquer des réactions allergiques.
Les informations contenues dans la présente notice sont fondées sur les résultats d'essais réalisés et l'expérience acquise à ce jour. Elles serviront d'indication à notre clientèle et ne pourront, en aucun cas, engager notre responsabilité en raison des différents facteurs qui échappent à notre contrôle (stockage, mise en œuvre, etc.). Nous vous engageons à contacter nos services pour tout complément d'information et vérifier que l'édition de la fiche en votre possession est toujours en vigueur.	