

### DEFINITION

Lasure de finition en phase solvant. Ne contient pas de biocides.

### DOMAINES D'APPLICATION

Pour tous les bois en intérieur et extérieur. Particulièrement adapté pour les portes et les fenêtres.  
Pour les bois en extérieur, un traitement préalable est recommandé.

### CARACTERISTIQUES

- Grande résistance aux intempéries
- Facilité d'application
- Odeur faible
- Hydrofuge et résistant à la lumière

### TEINTES

Incolore	Châtaignier
Chêne clair	Noyer
Chêne foncé	Teck
Pin	

Toutes les teintes sont miscibles entre elles. Ne pas appliquer seul l'Incolore en extérieur.

### CONDITIONNEMENT

Bidons de 0,75 l – 2,5 l – 5 l et 30 l

### MODE D'APPLICATION

A la brosse, en pulvérisation

### CONSOMMATION

1 litre pour 10 à 15 m<sup>2</sup> par couche.

### PREPARATION DU SUPPORT

Les surfaces à traiter doivent être sèches et propres. L'humidité pour les bois durs sera de 15 % maximum et de 12 % pour les bois tendres.

### CONSEILS D'UTILISATION

Bien remuer avant l'utilisation pour obtenir une coloration uniforme. Ne doit pas être dilué. Pour l'application par badigeonnage, il est recommandé d'utiliser une brosse souple (spéciale lasure) et de peindre suivant la direction des fibres. Pour les bois tropicaux, les constituants peuvent retarder les temps de séchage.

### TEMPS DE SECHAGE

Le temps de séchage varie suivant les conditions atmosphériques. A 20° C et 65 % d'humidité relative, sec au toucher après environ 6 h et recouvrable après environ 12 h

### POINT ECLAIR

Supérieur à 61° C

### CLASSIFICATION

Impranol® Elan n'est pas classé comme produit dangereux

## STOCKAGE

A stocker dans un entrepôt à l'abri du gel. Bien refermer les bidons après usage. A utiliser de préférence dans les deux années suivant la fabrication.

## PHRASES DE RISQUES

R 52/53 Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

R 66 Des contacts répétés peuvent conduire à des gerçures sur la peau

## CONSEILS DE SECURITE

S23 Ne pas respirer les aérosols

S24 Eviter le contact avec la peau

S36/37/39 Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage

S61 Consulter les instructions spéciales, la fiche de données de sécurité

S62 En cas d'ingestion, ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

## REMARQUES SPECIALES

- Lors d'une application, les conseils suivants sont à suivre :
- Ne pas respirer les aérosols, protéger les commutateurs et les fils électriques pour éviter les courts-circuits
- Assurer une bonne ventilation, conserver hors de portée des enfants, conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.
- Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.

## STOCKAGE / TRANSPORT

A utiliser de préférence dans les deux années suivant la fabrication. A stocker dans les emballages d'origine hors de portée des enfants. Bien refermer les bidons après usage.

RID/ADR : Sans

VbF : A II

## PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Ne pas déverser dans le sol, l'eau ou les canalisations.

## LA PRESENTE FICHE TECHNIQUE DOIT ETRE DISPONIBLE SUR LE CHANTIER D'APPLICATION

De même, se reporter à la fiche de données de sécurité (révision 16/01/03)

\*NOTA : Les informations contenues dans la présente notice sont fondées sur les résultats d'essais réalisés et l'expérience acquise à ce jour. Elles serviront d'indication à notre clientèle et ne pourront en aucun cas engager notre responsabilité, en raison des différents facteurs qui échappent à notre contrôle (stockage, mise en œuvre, etc....) Nous vous engageons à prendre contact avec nos services pour tout complément d'information et vérifier que l'édition de la fiche en votre possession est toujours en vigueur

**innov  
tools  
.com**